

- ▼ Descrição geral
- ▼ Características
- ▼ Especificação técnica
- ▼ Manual de instruções



AMCN-PT-65

Acionador Manual À Prova de Tempo com Martelinho Convencional

Descrição geral

O acionador manual à prova de tempo com martelinho é um componente de transmissão manual de alarme de incêndio, que é normalmente instalado em áreas externas, ideal para área industrial. Use o martelinho para quebrar o vidro e assim enviar sinal de alarme para a central de alarme.

Características

- Seu tamanho é pequeno e fácil de instalar.
- Não possui eletrônica, sendo indicado para ambientes extremos.

Especificação técnica

Corrente dos contatos:	10A
Sinal de saída:	Saída de contato seco SPCO (NA/NF)
Temperatura de trabalho:	-25°C a 70°C
Humidade Relativa:	≤95%
Dimensões:	188 x 111 x 107 mm
Peso:	1,5Kg
Cor:	Vermelha
Material:	Liga de alumínio fundido
Grau de proteção:	IP65

Manual de instruções

1. Descrição de operação:

- A instalação do AMCN-PT-65 acionador manual à prova de tempo com martelinho é composta por base com martelinho fixo por corrente e acionador manual tipo quebre o vidro.
- Instale a base no local e fixe o eletro duto, usando uma das entradas rosqueadas "3/4" BSP ou NPT, vedando corretamente para evitar a entrada de umidade.
- A base não possui bornes para fixação dos cabos. Fixe os cabos diretamente nos terminais do acionador, em seguida parafuse o acionador na base.
- Para uso do contato seco normalmente aberto NA, usar o borne vermelho (21/22).
- Para uso do contato seco normalmente fechado NF, usar o borne verde (13/14).
- Para testar o acionamento, basta remover a tampa, rosqueando a tampa em sentido anti-horário.
- Quando em funcionamento normal, a quebra do vidro é a indicação de alarme.
- Troque o vidro quebrado por um novo, para rearmar o acionador.

Suporte técnico unidade Ribeirão Preto:

Rua Aquidauana, 1153, Monte Alegre
Cep 14051-210
PABX: (16) 3019-3980
WhatsApp VIVO: (16) 99792-5431
suporte@skyfire.com.br

Suporte técnico unidade São Paulo:

Av Engº Armando de Arruda Pereira, 2937
Sala 506 e 507 – Bloco C – Jabaquara – SP
Cep 04309-011
PABX: (11) 3569-2088
WhatsApp VIVO: (11) 96410-5319
suporte.sp@skyfire.com.br