

- ▼ Descrição geral
- ▼ Características
- ▼ Especificação técnica
- ▼ Manual de instruções



J-SAP-5i/R

Módulo de Endereçamento Resinado para Acionadores Manuais PT e EX

Descrição geral

Módulo de endereçamento resinado é um equipamento de entrada de sinal digital, ou seja, monitora sinal de contato seco, usado com acionadores manuais à prova de tempo e à prova de explosão convencional.

Características

- Seu tamanho é pequeno e fácil de instalar.
- Baixo consumo de energia, sistema de comunicação por dois fios polarizados, e entrada de sinal sem polaridade.

Especificação técnica

Tensão:	18~26Vcc
Corrente em repouso:	≤380uA
Corrente em atividade:	≤2mA
Sinal de entrada:	Entrada de sinal digital (contato seco NA)
Temperatura de trabalho:	-10°C~+55°C
Humidade Relativa:	≤95%
Dimensões:	45x48x13mm
Peso:	100g
Cor:	Preta
Grau de proteção:	IP66

Manual de instruções

1. Descrição de operação:

- A instalação do J-SAP-5i/R módulo de endereçamento resinado é composta de quatro fios onde dois é a entrada do laço e outros dois é a entrada do sinal do contato seco NA (livre de tensão).
- Antes de instalar o módulo de endereçamento resinado no local, faça o endereçamento utilizando o programador de endereços:
- Instale a garra jacaré com plug P2 no programador e ligue no fio amarelo e verde, respeitando a polaridade, amarelo = T+ e verde = T-. Ligue o programador, digite o número desejado e pressione W.A "Escrever endereço", então visualize na tela de LED a palavra "OK".
- Fixe os cabos azuis no equipamento a ser monitorado (contato NA ou NO), faça uma boa isolamento dos terminais para evitar umidade.
- Realize o registro do módulo resinado na central de alarme de incêndio conforme manual da central SKY FIRE.

Suporte técnico unidade Ribeirão

Preto:

Rua Aquidauana, 1153, Monte Alegre

Cep 14051-210

PABX: (16) 3019-3980

WhatsApp VIVO: (16) 99792-5431

suporte@skyfire.com.br

Suporte técnico unidade São Paulo:

Av Engº Armando de Arruda Pereira, 2937

Sala 506 e 507 – Bloco C – Jabaquara – SP

Cep 04309-011

PABX: (11) 3569-2088

WhatsApp VIVO: (11) 96410-5319

suporte.sp@skyfire.com.br